



Sistemas Punto de Venta

EC-Q8-PLUS

- Impresora de Códigos
- Ancho de impresión de 3"
- Controlador compatible con Windows 7, Windows 8 y Windows 10
- Comprobación automática de papel
- Posicionamiento automático de papel



Impresora térmica de etiquetas de códigos de barras.

Impresora térmica de códigos para etiquetar tus productos.

La impresora EC-Q8-Plus imprime etiquetas de múltiples versiones, como enrollables, troqueladas, incluso papel térmico, brinda horas de funcionamiento, ideal para cualquier tipo de negocio no importando su giro. Cuenta con comprobación y posicionamiento automático de papel

Especificaciones Técnicas

Impresora de códigos EC-Q8-PLUS

Método de impresión	Transferencia térmica y térmica directa
Resolución de impresión	203 ppp (8 puntos / mm)
Velocidad máxima de impresión	4 ips (101,6 mm / s)
Anchura máxima de impresión	4,25 "(108 mm)
Longitud máxima de impresión	1,57 "(4000 mm)
Memoria	MEMORIA FLASH 8 MB, SDRAM 16 MB
Medios de comunicación	Etiquetas enrollables, troqueladas, continuas, etiquetas, billetes en papel normal o papel térmico Ancho: 110 mm máx., 25 mm mín. Rodillo de alimentación: 5 "(127 mm) de diámetro máx., ID 1" (25,4 mm) m. Grosor: 0,003 " - 0,006 " (0,08" - 0,15 mm), incluyendo revestimiento Cera, Cera / Resina, Resina
Cinta	Rodillo de cinta: Diámetro interno máximo de 0.5 mm (38 mm), ID 0,5 "(12.7 mm) de núcleo Ancho máximo: 11 mm; Longitud máx.: 11 M. Lnk lado: hacia fuera Cinco fuentes incorporadas ASCII; Fuentes de varios idiomas opcionales
Fuentes	1 D Código de barras: code 39, code 93, code 128 / subconjunto A, B, e, codabar, Interleave 2 de 5, U PeA / E 2 y 5 complemento, EAN-13/8/128, uec-128
Tipos de códigos de barras	Código de barras 2D: Maxicode, PDF417, Data Matrix, QR
Sensor de medios	Reflexivo (múltiples posiciones de montaje)
Interfaz	USB/Serial
Potencia nominal	Adaptador de corriente de 24 V
Operación	Temperatura: 32 ° F - + 110 ° F (0 ° y -40 ° e)
Ambiente	Humedad relativa: So / o - 85% sin condensación
Almacenamiento	Temperatura: -40 ° F - + 140 ° F (-40 ° y 60 ° e) Humedad relativa: So / o - 85% sin condensación
Elementos opcionales	Guillotina, Juego de pelador de etiquetas, Rebobinadora externa
DIMENSIONES DE PRODUCTO	
Dimensiones (pulgadas)	8.2" (Ancho) x 10.0" (Profundo) x 5.9" (Alto)
Dimensiones (mm)	210 (Ancho) x 255 (Profundo) x 150 (Alto)
DIMENSIONES DE EMPAQUE	
Dimensiones (cm)	35 (Largo) x 33.3 (Ancho) x 19 (Alto)
Peso neto	2.25 kg
Peso Bruto	3.85 kg

