



## EC-WDS32I

# 32"

- Pantalla de 32"
- Pantalla LCD tipo LG-IPS
- Resolución de 1920 x 1080
- Sistema Operativo Android®



## Señalización Digital con montaje a pared

Además de atraer la atención y aumentar los niveles de consumo, la señalización digital puede dar a las empresas o negocios la flexibilidad de desplegar comunicados importantes en cuestión de segundos.



# Especificaciones Técnicas

## Señalización digital con montaje a pared EC-WDS32I

### PANTALLA

Tamaño de pantalla	32 pulgadas
Área de pantalla	699.7 (H ) X 394.3 (V) mm
Resolución	1920 x 1080
Contraste	1000 : 1
Proporción de pantalla	16:9
Tipo de LCD	LG-IPS
Brillo	500 cd/m2
Tiempo de respuesta	8 ms
Sistema de color	PAL / NTSC / AUTO
Frecuencia	60Hz
Ángulo de visión (arriba/abajo/izquierda/derecha)	89° / 89° / 89° / 89°

### FORMATOS MULTIMEDIA

Herramienta de gestión	B/S TS
Video	wmv / avi / flv / rm / rmvb / mpeg / ts / mp4
Texto	txt / pdf / doc / docx / xls / xlsx / ppt / pptx
Imágen	jpg / jpeg / gif / png

### UNIDAD CENTRAL

Procesador	Quad-Core ARM Cortex A17
Memoria RAM	DDR3 2GB
Sistema operativo	Android
Memoria interna	EMMC 8GB (4GB disponibles)

### CONEXIONES

Wireless	Onboard □802.11b/g/n
HDMI	1 x HDMI IN
Ethernet	1X RJ45 10M/100M Ethernet
USB	2 X USB 2.0

### ENCENDIDO

Voltage	AC 100-240V, 50/60Hz
Consumo regular	≤ 80W
Consumo en espera	<1W
Materiales para su construcción	Aluminio, cubierta de metal color negro, vidrio templado

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones sin kit de montaje a pared	751.8 W X 446.2 H X 53D (mm)
Peso Neto	12.5 KG

### TEMPERATURA

Temperatura en operación	0 a 50°C
Temperatura de almacenamiento	-20 a 60°C

### ACCESORIOS

Incluidos	Cable de corriente y kit de montaje a pared estandar
-----------	------------------------------------------------------

