



EC-WDS49I

49"

- Pantalla de 49"
- Pantalla LCD tipo LG-IPS
- Resolución de 3840 X 2160 (4K UHD)
- Sistema Operativo Android®



Señalización Digital con montaje a pared

Además de atraer la atención y aumentar los niveles de consumo, la señalización digital puede dar a las empresas o negocios la flexibilidad de desplegar comunicados importantes en cuestión de segundos.



Especificaciones Técnicas

Señalización digital con montaje a pared EC-WDS49I

PANTALLA

Tamaño de pantalla	49 pulgadas
Área de pantalla	1077 (H) X 605.2 (V) mm
Resolución	3840 X 2160 (4K UHD)
Contraste	1400 : 1
Proporción de pantalla	16:9
Tipo de LCD	LG-IPS
Brillo	500 cd/m2
Tiempo de respuesta	8 ms
Sistema de color	PAL / NTSC / AUTO
Frecuencia	60Hz
Ángulo de visión (arriba/abajo/izquierda/derecha)	89° / 89° / 89° / 89°

FORMATOS MULTIMEDIA

Herramienta de gestión	B/S TS
Video	wmv / avi / flv / rm / rmvb / mpeg / ts / mp4
Texto	txt / pdf / doc / docx / xls / xlsx / ppt / pptx
Imágen	jpg / jpeg / gif / png

UNIDAD CENTRAL

Procesador	Quad-Core ARM Cortex A53
Memoria RAM	DDR4 2GB
Sistema operativo	Android
Memoria interna	EMMC 8GB (4GB disponibles)

CONEXIONES

Wireless	Onboard □ 802.11b/g/n
HDMI	1 x HDMI IN
Ethernet	1X RJ45 10M/100M Ethernet
USB	2 X USB 2.0

ENCENDIDO

Voltage	AC 100-240V, 50/60Hz
Consumo regular	≤ 110W
Consumo en espera	<1W
Materiales para su construcción	Aluminio, cubierta de metal color negro, vidrio templado

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones sin kit de montaje a pared	1127.2 W X 657.4 H X 52.6D (mm)
Peso Neto	25.0 KG

TEMPERATURA

Temperatura en operación	0 a 50°C
Temperatura de almacenamiento	-20 a 60°C

ACCESORIOS

Incluidos	Cable de corriente y kit de montaje a pared estandar
-----------	--

