



Sistemas Punto de Venta

EC-OS-5900

- Lector de Códigos de Barra Omnidireccional.
- Modo omnidireccional / línea paralela; proporciona una alta velocidad de primer paso.
- Reduce eficazmente el consumo de energía.
- Diseño elegante de identificación: Montado fácilmente en encimeras y escritorios.
- Proporciona un tiempo de actividad máximo.



Lector de códigos de barras omnidireccional

Opción ideal para el escaneado de pequeño a medio volumen en aplicaciones de ventas al por menor: Ideal para tiendas de conveniencia, tiendas de licores y farmacias, misceláneas, etc.

Especificaciones Técnicas

Lector de Códigos de Barra Omnidireccional EC-OS-5900

Voltage de entrada	5V DC+- 0.5V
Potencia operativa	1.4W (275 mA@ 5V)
Energía en reposo	1.2 W (230 mA@ 5V)
Transformador	Clase 2 ; 5.2VDC @ 1A
Láser	Clase 2: IEC608251
Certificación	CE, EN55022 Clase A; IEC 609501, IEC 62471
Temperatura Operativa	-20°C -40°C
Temperatura de almacenamiento	40°C 60°C
Humedad	5% a 95% humedad relativa
LED	2842 Lux
Actuación	
Fuente de luz	Diodo láser visible, 650 nm ± 10 nm
Indicadores audibles	7 tonos o ningún pitido
Indicadores visuales	Verde = listo para escanear, Rojo = lectura
Interfaz	USB
Patrón de exploración	Omnidireccional: 5 campos con 4 líneas en cada dirección
Velocidad de exploración	1650 líneas de exploración por segundo
Contraste de impresión	Diferencia mínima de reflexión del 35%
Capacidad de decodificación	Lee todos los códigos de barras 1D estándar
DIMENSIONES DE PRODUCTO	
Dimensiones (pulgadas)	3,4" (Largo) x 3,8" (Ancho) x 6,6"(Alto)
Dimensiones (mm)	88 (Largo) x 98 (Ancho) x 170 (Alto)
DIMENSIONES DE EMPAQUE	
Dimensiones (cm)	19.6 (Largo) x (Ancho) 12.6 x (Alto) 10.5
Peso neto	0,382 kg
Peso Bruto	0,500 kg

