



Sistemas Punto de Venta

EC-1519-i3-500-WIN

- Pantalla táctil de 15"
- Monitor LCD
- Compatible con VESA
- Construcción de metal



El mejor punto de venta para su negocio.

Punto de venta AIO de pantalla táctil de 15 pulgadas para negocios que necesitan un poco más. Este punto de Venta All in One no solo destaca por su gran diseño, sino por la potencia de sus componentes, además de una sólida construcción. Le dará años y años de servicio. Puede optar por tener el sistema operativo Windows® instalado.

Especificaciones Técnicas

Punto de Venta AIO Touch Screen

EC-1519-i3-500-WIN

Procesador
Memoria
Almacenamiento
LAN
Sistema Operativo

Periféricos opcionales
Módulo de visualización del cliente
Módulo de pantalla
Interfaz

Área de visualización
Resolución
Área de visualización activa (mm)
Color de la pantalla
Tiempo de respuesta
Relación de contraste
Ángulo de visión
Panel táctil
Luminancia
Entrada de video
Entrada
Salida
Cable de alimentación
Gestión
Consumo
Temperatura de almacenamiento
Temperatura de funcionamiento
Humedad de funcionamiento
Rotación
Montaje (estándar)
Opcional

DIMENSIONES DE PRODUCTO

Dimensiones (pulgadas)
Dimensiones (mm)

DIMENSIONES DE EMPAQUE

Dimensiones (cm)

Peso neto
Peso Bruto

Procesador Intel® Core i3 de 4ta Generación (Cache de 3M, 1.70 GHz o Superior)
4 GB DDRIII Expandible hasta 8GB.
500 GB HDD
10/100/1000 Mbps gigabit Ethernet
Windows 10 Enterprise de 64bits con licencia Fedora), POS Ready (**NO INCLUIDO**)
Lector magnético de 3 pistas
(2 * 20 VFD)
LCD de 15"
E / S 3 * puertos COM, 1 * DB-VGA (15Pin D-sub)
Entrada HDMI
4 * USB (2 puertos USB 2.0 y 2 puertos USB 3.0 en la parte inferior del equipo).
Entrada y salida de audio para audífonos con micrófono integrado.
1 * Puerto RJ-45 LAN (1 * Line-out, 1 'MIC-in);
15 pulgadas
800 x 600 o 1024 x 768 (máx.)
304.128 (Ancho) x 228.96 (Alto)
16.777.216 colores
8 MS
600 : 1
(Arriba / Abajo / Izquierda / Derecha 70 ° / 60 ° / 75 ° / 75 °)
5 hilos resistivos
250 cd / m
(señal VGA) LVDS
110-240V / AC 50-60HZ
DC 12V / 5A
US
VESA DPMS
35W (máx.)
-20 ° C - 60 ° C
0 ° C - 40 ° C
10% - 85%
130 ° (Vertical); 140 ° (Horizonte)
Cumple con VESA (100 mm x 100 mm)
Fortalece el cristal (para la no táctil)

14.5" (Ancho) x 7.6" (Profundo) x 13.8"(Alto)
369 (Ancho) x 195 (Profundo) x 353 (Alto)

47 (Largo) x 23.5 (Ancho) x 39 (Alto)

6.5 kg
8.3 kg



www.eclinepos.com