



Sistemas Punto de Venta

EC-1559-128-WIN

- Pantalla táctil resistiva con tecnología ELO
- Monitor LCD grado industrial de grado A
- Montaje Vesa para pared
- Impermeable / prueba del polvo / prueba del aceite
- Varias combinaciones de interfaces
- Construcción metálica sin ventilador
- Memoria de 4 GB



Punto de Venta Ideal para intemperie.

Punto de venta AIO de pantalla táctil de 15 pulgadas resistente a derrames de agua.

El punto de venta EC-1559 es ideal para negocios que por su operación están en contacto con salpicaduras de líquidos, o a la intemperie; su construcción para uso rudo da horas y horas de uso continuo evitando la corrosión del equipo.

Especificaciones Técnicas

Punto de Venta AIO Touch Screen

EC-1559-128-WIN

CPU
Memoria
Almacenamiento
LAN
Sistema Operativo
Periféricos opcionales
Módulo de visualización del cliente
Interfaz

Procesador Intel® Celeron® J1900 Quad Core 2.0G.
DDR3 SO-DIMM 4GB (2 DIMM Socket de hasta 8 GB)
128 GB SSD
10/100/1000 Mbps gigabit Ethernet
Windows 10 Enterprise de 64bits con licencia
Lector magnético de 3 pistas/ Módulo de visualización del cliente (2 * 20 VFD)
(2 * 20 VFD) / 10.4 "LCD 2do módulo de visualización
E / S 4 * puertos COM [COM1 ~ 4 en la E / S trasera (alimentado con DC + 0/5 / 12V,
COM1 ~ 2 por selección del BIOS)
1 * Puerto DB-15 VGA
1 * DB-25 para el puerto LPT
1 * Puerto RJ11 para 2 cajones (+ 24V)
1 * Puerto RJ-45 LAN con LED de actividad y enlace
1 * PS / 2 KB
4* USB 2.0
1 * Conector del adaptador de corriente DC + 12V.
15 pulgadas
1.024 x 768
304,128 (Ancho) x 228,96 (Alto)
16.777.216 colores
8 MS
800 : 1
(Arriba / Abajo / Izquierda / Derecha 70 ° / 60 ° / 75 ° / 75 °)
ELO Resistive
250 cd / m
(señal VGA) LVDS
AC 100 - 240 V
DC + 12 V, adaptador de corriente de 90 W
US
VESA DPMS
40W
-20 ° C - 60 ° C
0 ° C - 40 ° C
15% - 80%
90 ° (Vertical)
Cumple con VESA (100mm x 100mm)
Fortalece el cristal (para la versión no táctil)

Área de visualización
Resolución
Área de visualización activa (mm)
Color de la pantalla
Tiempo de respuesta
Relación de contraste
Ángulo de visión
Panel táctil
Luminancia
Entrada de video
Entrada
Salida
Cable de alimentación
Gestión
Consumo
Temperatura de almacenamiento
Temperatura de funcionamiento
Humedad de funcionamiento
Rotación
Montaje (estándar)
Opcional

DIMENSIONES DE PRODUCTO

Dimensiones (pulgadas)
Dimensiones (mm)

14.01" (Ancho) x 8.6" (Profundo) x 13.18"(Alto)
356 (Ancho) x 220 (Profundo) x 335 (Alto)

DIMENSIONES DE EMPAQUE

Dimensiones (cm)

47 (Largo) x 35(Ancho) x 47 (Alto)

Peso neto

8,5 kg

Peso Bruto

9,5 kg



www.eclinepos.com